

PRODUIT CHAUFFAGE

AQUATREAT 176 est un produit liquide alcalinisant, phosphatant, réducteur d'oxygène et dispersant.

AQUATREAT 176 est un inhibiteur de corrosion liquide pour la protection des circuits fermés d'eau de chauffage comportant de l'acier, du cuivre et leurs alliages.

Aquatreat 176 renferme aussi des polymères acryliques permettant de disperser les micro-précipités, oxydes de fer et matières en suspension par enrobage.

MISE EN OEUVRE

Circuits fermés : dosage calculé sur le volume du circuit de 0.7 à 1.3 l/m³.
Traitement préalable et nettoyage: nous consulter.
Le suivi du programme de traitement se fait par un contrôle régulier du réducteur d'oxygène et du pH.

PRESENTATION

Aspect : liquide incolore
Densité : 1,15
pH : 13,2
Solubilité dans l'eau : infinie

MANIPULATION

L'AQUATREAT 176 est une préparation corrosive, nécessitant, le port de gants en PVC ou PE et de lunettes de sécurité à protection intégrale. Aquatreat 176 sera stocké dans son emballage d'origine, fermé, dans un endroit frais, à l'écart de produits oxydants.

CONDITIONNEMENT

Bidons et fûts en polyéthylène de 25 ou 220 litres ou containers de 1000 litres.