

PROTECTION DE VAPEUR ET CONDENSAT

AQUATREAT 706 est un produit liquide à base de sulfites catalysés.

AQUATREAT 706 maîtrise aussi la corrosion dans les eaux de chaudières, dans les réseaux vapeur et de condensats.

MISE EN OEUVRE

AQUATREAT 706 est injecté tel quel ou en solution diluée dans l'eau d'appoint ou dans la chaudière. Il peut être mélangé avec d'autres produits de traitement. Il faut éviter une trop forte agitation du récipient contenant **AQUATREAT 706**, ceci provoque une altération du produit. Le dosage d'**AQUATREAT 706** est calculé de façon à maintenir un excès en sulfite dans l'eau de la chaudière entre 20 et 50 mg/l.

PRESENTATION

Aspect : liquide clair
pH : $6,7 \pm 1,0$
Densité : $1,20 \pm 0,02$
Solubilité dans l'eau : infinie

MANIPULATION

AQUATREAT 706 est un réducteur et est de ce fait toxique. Eviter tout contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. Pour plus d'information, consulter la fiche de sécurité.

CONDITIONNEMENT

Bidons et fûts en polyéthylène de 25 ou 220 litres ou containers de 1000 litres.