

PROTECTION DE VAPEUR ET CONDENSAT

AQUATREAT 708 est un produit liquide organique réducteur d'oxygène.
AQUATREAT 708 maîtrise la corrosion dans les circuits fermés d'eaux de refroidissement, dans les eaux de chaudières, dans les réseaux vapeur et de condensats.
AQUATREAT 708 est de qualité alimentaire.

MISE EN OEUVRE

AQUATREAT 708 est injecté tel quel ou en solution diluée dans l'eau à traiter. Il peut être mélangé avec d'autres produits de traitement. Le dosage d'**AQUATREAT 708** est calculé de façon à maintenir un excès dans l'eau. Dans tous les cas, se reporter aux préconisations du constructeur de la chaudière.

PRESENTATION

Aspect : liquide jaunâtre
pH : $10,3 \pm 1,0$
Densité : $1,06 \pm 0,02$
Solubilité dans l'eau : infinie

MANIPULATION

AQUATREAT 708 est un réducteur peu alcalin. Eviter tout contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. Pour plus d'information, consulter la fiche de sécurité.

CONDITIONNEMENT

Bidons et fûts en polyéthylène de 25 ou 220 litres ou containers de 1000 litres.